

TÉLÉVISEUR COULEUR
25/29 PT 5324



Caractéristiques Techniques

- ▶ TUBE BLACKLINE-S ULTRA PLAT
- ▶ CONTRAST PLUS
- ▶ STÉRÉO NICAM
- ▶ INCREDIBLE SURROUND
- ▶ LIMITEUR DE VOLUME AUTOMATIQUE (AVL)
- ▶ TÉLÉTEXTE 10 PAGES
- ▶ PRÉRÉGLAGES IMAGE ET SON
- ▶ TOUCHES DE CONTRÔLE SUR LE DESSUS

Date d'introduction

JANVIER 1999



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

CARACTERISTIQUES

29 PT 5324 : Tube Blackline-S Ultra Plat, SCAVEM
25 PT 5324 : Tube Blackline-S
Contrast Plus
Easy Tune : installation et configuration simplifiées et automatiques
AVL : Limiteur automatique du volume sonore
Télétexte 10 pages avec accès direct à 4 pages préférentielles
Préréglages image et son

CHASSIS - ESTHETIQUE

A8 - Power Vision

IMAGE

Verrerie :

- 29 PT 5324 : 72 cm
- 25 PT 5324 : 63 cm

Image :

- 29 PT 5324 : 68 cm
- 25 PT 5324 : 59 cm

Tube :

- 29 PT 5324 : Blackline-S ultra plat
- 25 PT 5324 : SCAVEM : balayage électronique modulé

pour une meilleure définition

- 25 PT 5324 : Blackline-S

Réducteur de bruit dans l'image
Contrast Plus : accentuation des contrastes de l'image entre le noir et le blanc
4 modes prédéfinis de réglages image : doux, naturel, intense, personnel
Contrôle de définition et de teinte
Mode 16/9

SON

HP : 2 x 10 cm
Puissance musicale (totale) : 16 W
Stéréo NICAM
Incredible Surround
Limiteur Automatique de Volume (AVL)
4 modes prédéfinis de réglage son : film, parole, musique, personnel
Contrôle séparé du volume casque

UTILISATION

Menus installation et utilisation avec curseur de contrôle
100 programmes
Télécommande multi-fonctions TV/VCR
Ligne d'information
Verrou parental
NTSC 4.43 et 3.58 par Péritel
Mise en veille et démarrage programmables

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

RECEPTION

Tuner PLL
Standards : PAL B/G/I, SECAM B/G/L/L'
Canaux : 100 canaux VHF, UHF, S, H
Prise antenne : 75 (coaxial)

TELETEXTE

Standards : TOP/FLOF
Mémoire : 10 pages
4 pages préférentielles

TELECOMMANDE

RC E 82B

CONNEXIONS

Latérales :

- Entrée S-Vidéo
- Entrée Vidéo CVBS (cinch)
- Entrée Audio G/D (cinch)
- Prise casque jack (3,5 mm)

Arrières :

- Péritel A/V entrée RGB, entrée/sortie CVBS
- Péritel A/V entrée/sortie CVBS, entrée Y/C
- 1 sortie audio stéréo (cinch) à niveau constant

DIVERS

Température ambiante d'utilisation : +5/+45 °C
Voltage : AC 220 - 240 V ± 10 %
Consommation :

- 29 PT 5324 : < 110 W, < 3 W en veille
- 25 PT 5324 : < 80 W, < 3 W en veille

Poids (sans emballage) :

- 29 PT 5324 : 37 kg
- 25 PT 5324 : 28 kg

Dimensions L x H x P :

- 29 PT 5324 : 76,1 x 50,7 x 59,0 cm
- 25 PT 5324 : 68,4 x 47,3 x 54,0 cm

CODE EAN

• 29 PT 5324 : 8710101486758
• 25 PT 5324 : 8710101486741



PHILIPS